

HYUNDAI

Тепловая завеса

Серия Wall Pro

H-AT2-30-UI530

H-AT2-50-UI531

H-AT2-90-UI532

H-AT2-12-UI533

H-AT2-18-UI534

H-AT2-24-UI535



NEW

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Особенности серии

- Нагревательный элемент ТЭН
- Режим вентиляции, экономичного и интенсивного нагрева
- Защитный термостат
- Электрическое подключение без разбора корпуса прибора
- Универсальная установка (кроме H-AT2-30-UI530 – горизонтально)
- Проводной пульт дистанционного управления, сетевой кабель в комплекте (кроме H-AT2-30-UI530)
- Сетевой кабель с вилкой в комплекте для модели H-AT2-30-UI530
- Ударопрочный усиленный корпус

Модель		H-AT2-30-UI530	H-AT2-50-UI531	H-AT2-90-UI532	H-AT2-12-UI533	H-AT2-18-UI534	H-AT2-24-UI535
Тип нагревательного элемента		ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3000	4500	9000	12000	18000	24000
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	380~/50	380~/50	380~/50	380~/50
Номинальная сила тока	А	14	20,5	13,7	18,2	27,3	36,4
Увеличение температуры воздуха на выходе	°С	19,4	14	16,7	12	18	24
Режим «Воздух» (работа без нагрева)		+	+	+	+	+	+
Рекомендуемая максимальная высота установки	м	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Класс влагозащиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты		Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Расход воздуха	м³/час	600	1000	1650	3050	3050	3050
Вес, нетто	кг	6,5	10	21	32	32	32
Размеры прибора	мм	145x830x190	240x850x220	215x1400x230	215x1900x230	215x1900x230	215x1900x230